

## Přírubové zapouzdření pro moderní použití senzorů

Nová řada nástěnných zapouzdření EASYTEC je optimálně vytvořená pro integraci chytrých senzorů pro IIoT (Industrial Internet of Things) a IoT.

- Moderní design zapouzdření s vysokou stabilitou
- Čtyři velikosti, 80/100/125/150, každá ve 2 výškách
- Nemořlavý materiál ASA+PC-FR a možná ochrana třídy IP 65 (těsnění je mezi možnými doplňky) pro použití uvnitř, či venku
- Diskrétní standardní krémově bílé provedení (RAL 9002) umožňuje širokou škálu použití - na vyžádání můžeme zapouzdření dodat i v jiných barvách
- Ve spodní části zapouzdření se nachází dva výstupky pro rychlé a jednoduché nástěnné použití, nebo pro instalaci na trubky/kulaté profily
- Těsná elektronická přihrádka s dvěma PCB úrovněmi (ve spodní a horní části)
- Spojení pomocí šroubů z nerezové oceli a Torx hlavou



# EASYTEC

## Aplikace a příklady

- IoT/IIoT
- Senzorové systémy
- Environmentální technologie
- Měřicí a regulační technika
- Kontrolní technologie
- Lékařské a laboratorní technologie
- Bezpečnostní a monitorovací technologie
- Informační Technologie



Automated agriculture



Data logger e.g. for temperature



Data logger with gateway function



Smart store logistics

## Přizpůsobení možností

Co ještě potřebujete pro svůj vlastní velmi osobní produkt? Můžeme dodat zapouzdření a ladicí knoflíky se všemi nezbytnými úpravami pro montáž vašich elektronických součástí.  
Možnosti přizpůsobení pro Easytec



Mechanické  
opracování



Lakování



Tisk



Laserové značení



Stínění EMC



Kompletace / Montáž

# EASYTEC

## Vyberte verze



**C3204107**  
EASYTEC 80  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
101x50x22mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3204207**  
EASYTEC 80  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
101x50x26mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3206107**  
EASYTEC 100  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
121x62x26mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3206207**  
EASYTEC 100  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
121x62x31mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3207107**  
EASYTEC 125  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
147x78x30mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3207207**  
EASYTEC 125  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
147x78x37mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3208107**  
EASYTEC 150  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
172x93x36mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3208207**  
EASYTEC 150  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
172x93x46mm  
IP 65 opt., IP 40

## Accessory "protection"



**A9500030**  
Sealing 80



**A9502030**  
Sealing 100



**A9503030**  
Sealing 125



**A9504030**  
Sealing 150

## Accessory "screws"



**A0305031**  
Self-tapping screws 2.5 x 6 mm  
(PZ1)



**A0325060**  
Self-tapping screw 2.5 x 6 mm  
(T8)  
Stainless steel

# EASYTEC

Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.