

# CARRYTEC

## Kunststoffgehäuse mit funktionalem Griff

Einzigartig bietet CARRYTEC einen funktionalen Griff für die unterschiedlichsten Aufgaben und Situationen im Indoor- und Outdoorbereich.

- rutschsichere Tragmöglichkeit über dem Gehäuseschwerpunkt
- CARRYTEC M in flacher Ausführung für den Einbau von Tablets o.Ä.
- rückseitige Montage an Stativ- oder Tragarmsystem; schnelle Positionierung/Ausrichtung der Sicht- und Bedienfläche, saubere Kabelführung
- besonders große, für User Interfaces nutzbare Fläche (S: 8,4"/21 cm; M: 10,4"/26 cm; L: 13,4"/34 cm)
- große Einbautiefe und viel Platz für Schnittstellen bei schlankem Erscheinungsbild
- geschützter Einbau von Schnittstellen
- gesicherte Ablage auf Tischkonsole und/oder Wandhalterung; einfache Daten- und Ladestromübertragung; Kontakte als Zubehör (ausgenommen Gehäuse flach)
- Halteklammer zum Einhängen an Rundrohren und Geräteschienen DIN EN ISO 19054
- Gehäuse in schlagzähem Kunststoff trotz harter Beanspruchung
- mit Dichtung Schutzart IP 54 (Zubehör)
- vertieft liegendes Bedienfeld zum Schutz der Folientastatur
- Gehäuse sind leicht zu reinigen
- Batteriefach für 5 x AA optional (Bearbeitung erforderlich)
- Schutztaschen zur Aufbewahrung von Instrumenten, Sensoren, Zubehör etc. (Größen S und M)
- Befestigungsdomme für Platinen und Einbauteile



# CARRYTEC

## Anwendungsbeispiele

Einzigartige Anwendungsvielfalt: Hand – Tisch – Wand – Schiene – Rundrohr – Stativ – Tragarm. Je nach Einsatz (Indoor/ Outdoor) wartet die Gehäuseinnovation in verschiedenen Materialien, u.a. in schlagfestem Kunststoff, abgestimmten Farben und Kombinationsmöglichkeiten auf.

- Medizintechnik, z.B. Notfallsysteme, Überwachungs- und Meldegeräte
- Diagnostik, Therapie und Labor
- Mess- und Regeltechnik
- Kommunikation
- Mobile Datenerfassung
- Umwelttechnik
- Energiemanagement
- Sensorik
- Industrie 4.0, Smart Factory
- Maschinen- und Anlagenbau
- Agrar- und Forstwirtschaft



Batterie-Füllgerät für Flugzeuge



CNC Machine Monitoring



Diagnosekamera zur Darstellung des Maschinenzustandes



Indoor Farming Monitoring



Messgerät für Luftgeschwindigkeit



Mobile Funkfernbedienung für ein Orbitalschweißsystem



Mobiler Tester zur wirtschaftlichen Fehleranalyse



Multifunktionales Messgerät



Patienten-Simulationssystem



Tragbarer Receiver



Überwachungssystem für Reinigungsdüsen

## Kundenspezifische Modifikationen

Was benötigen Sie für Ihr persönliches Produkt? Bei Bedarf liefern wir Ihnen die Gehäuse/Drehknöpfe einbaufertig mit allen notwendigen Modifikationen und Veredelungen.  
Produktoptionen für Carrytec

# CARRYTEC



Mechanische  
Bearbeitung



Lackieren



Bedruckung



Laserbeschriftung



Dekorfolien



EMV Schutz



Konfektion / Montage

## Versionen



**B4208107**  
CARRYTEC S  
ABS (UL 94 HB)  
grauweiß RAL 9002  
222x205x80mm  
IP 54 opt.



**B4208208**  
CARRYTEC S  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
222x205x80mm  
IP 54 opt.



**B4210107**  
CARRYTEC M  
ABS (UL 94 HB)  
grauweiß RAL 9002  
270x247x91mm  
IP 54 opt.



**B4210127**  
CARRYTEC M flach  
ABS (UL 94 HB)  
grauweiß RAL 9002  
270x247x42mm  
IP 54 opt.



**B4210208**  
CARRYTEC M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
270x247x91mm  
IP 54 opt.



**B4210228**  
CARRYTEC M flach  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
270x247x42mm  
IP 54 opt.



**B4213107**  
CARRYTEC L  
ABS (UL 94 HB)  
grauweiß RAL 9002  
348x303x117mm  
IP 54 opt.



**B4213208**  
CARRYTEC L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
348x303x117mm  
IP 54 opt.



# CARRYTEC

## Zubehör "Batterie"




**A9338117**  
Batteriefach-Set, 5 x AA  
ABS (UL 94 HB)  
grauweiß RAL 9002  
93x98mm  
IP 54



**A9338218**  
Batteriefach-Set, 5 x AA  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava  
93x98mm  
IP 54


## Zubehör "Socket"



**A9178007**  
Kontakte, männlich  
vergoldet




**B4308117**  
Socket S/M  
ABS (UL 94 HB)  
grauweiß RAL 9002



**B4308127**  
Bodenplatte für Socket  
ABS (UL 94 HB)  
grauweiß RAL 9002



**B4308218**  
Socket S/M  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava



**B4308228**  
Bodenplatte für Socket  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava




**B4313117**  
Socket L  
ABS (UL 94 HB)  
grauweiß RAL 9002



**B4313147**  
Adapter für Socket L  
ABS (UL 94 HB)  
grauweiß RAL 9002




**B4313218**  
Socket L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava




**B4313248**  
Adapter für Socket L  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
lava

# CARRYTEC


## Zubehör "Schutz"



**B4308001**  
Dichtung S




**B4310001**  
Dichtung M




**B4313001**  
Dichtung L

## Zubehör "Wand/Halter"



**B4308237**  
Halteklammer  
PA 6  
grauweiß RAL 9002



**B4308238**  
Halteklammer  
PA 6  
lava

## Zubehör "Tragen"



**B4308600**  
Schutztasche S, rechte Seite  
grau  
82x180x65mm



**B4308610**  
Schutztasche S, linke Seite  
grau  
82x180x65mm



**B4308650**  
Umhängegurt  
grau  
1400mm



**B4310600**  
Schutztasche M, rechte Seite  
grau  
99x214x64mm



**B4310610**  
Schutztasche M, linke Seite  
grau  
99x214x64mm

# CARRYTEC

## Zubehör "Schrauben"




**A0325080**  
Selbstformende Schraube 2,5 x  
8 mm (PZ1)




**A0399T10**  
Torx Schraubendreher T10

## Zubehör




**A9178007**  
Kontakte, männlich  
vergoldet



**A9178008**  
Kontakte, weiblich  
vergoldet



**A9193042**  
Trägerplatten für Kontakte  
ABS (UL 94 HB)  
schwarz RAL 9005



**A9193044**  
Kontaktierungs-Set, 6-polig  
ABS (UL 94 HB)  
schwarz RAL 9005

Technische Änderungen vorbehalten. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Deutschland.