

STYLE-CASE

Caja manual ergonómica de brillo resplandeciente

OKW presenta STYLE-CASE, una caja con superficie pulida de acabado brillante, creando así un nuevo hito de diseño entre los dispositivos de control manual. Estas elegantes cajas caben cómodamente en la mano y son sencillas y fiables en su manejo. Su superficie altamente pulida y brillante, aporta una experiencia agradable de alta calidad y modernidad.

- ASA de calidad con elevada protección contra los rayos ultravioleta o PMMA permeable a los infrarrojos (Plexiglás).
- Superficie brillante fácil de limpiar.
- Tornillos de acero inoxidable y par Torx.
- Superficie de uso rebajada para proteger los teclados de membrana o láminas decorativas.
- Compartimentos para pilas S/M: 2 x AAA, L: 2 x AA, juego de muelles de contacto como accesorio.
- Cabezales de fijación para PCBs y piezas de montaje, tornillos autorroscantes para fijar las placas de circuito impreso como accesorio.



STYLE-CASE

Ejemplos de aplicación

- Están pensadas para mandos a distancia de diseño de cualquier tipo
- Se usan especialmente en los ámbitos social y sanitario, así como en los hogares y la industria



Control unit for Relax and Massage Chairs



Mobile gas detector

Modificaciones específicas del cliente

¿Qué necesita en su producto personalizado? En caso necesario, le suministramos las cajas y botones giratorios listas para el montaje con todas las modificaciones y acabados precisos.

Opciones de productos para Style-Case



Mecanizado



Lacado



Impresión



Inscripción láser



Láminas decorativas



Materiales especiales



Confección y montaje

Versiones



B2802016
STYLE-CASE S
PMMA (IR) (UL 94 HB)
black RAL 9005
123x48x24mm
IP 40



B2802017
STYLE-CASE S
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016
123x48x24mm
IP 40



B2803016
STYLE-CASE M
PMMA (IR) (UL 94 HB)
black RAL 9005
147x56x27mm
IP 65 opt., IP 40



B2803017
STYLE-CASE M
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016
147x56x27mm
IP 65 opt., IP 40

STYLE-CASE



B2804016
STYLE-CASE L
PMMA (IR) (UL 94 HB)
black RAL 9005
166x64x31mm
IP 65 opt., IP 40



B2804017
STYLE-CASE L
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016
166x64x31mm
IP 65 opt., IP 40



B2804027
STYLE-CASE L
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016
166x64x31mm
IP 65 opt., IP 40

Accessory "battery"



A9190020
Set of battery clips
Steel
nickel-plated




B2904210
Set of battery clips
Steel
nickel-plated


Accessory "protection"



A9199005
Strain relief
PA 6
volcano




B2902111
Sealing kit S
TPV 50A



B2903111
Sealing kit M
TPV 50A



B2904011
Sealing L
TPV 50A



B2904111
Sealing kit L
TPV 50A



C2353849
Flexible cable grommet Ø 5,3
black

STYLE-CASE

Accessory "wall/holder"



B2902031
Adhesive foil S



B2902037
Holder S
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016



B2902039
Holder S
ASA (UL 94 HB)
black RAL 9005



B2903031
Adhesive foil M



B2903037
Holder M
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016



B2903039
Holder M
ASA (UL 94 HB)
black RAL 9005



B2904031
Adhesive foil L



B2904037
Holder L
ASA (UL 94 HB)
traffic white RAL 9016



B2904039
Holder L
ASA (UL 94 HB)
black RAL 9005

Accessory "screws"



A0304031
Self-tapping screws 2.2 x 5 mm
(PZ1)



A0399T10
Torx T10 screwdriver

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. © OKW Gehäusesysteme, Buchen (Alemania).