


CONNECT

Una conexión óptima

La gama de cajas CONNECT es ideal para aplicaciones con cables y aplicaciones móviles alimentadas por batería.

- *Novedad:* CONNECT S particularmente fácil de agarrar con un ancho de tan solo 42 mm. Es ideal para controles remotos, instrumentos de medición, instrumentos de ensayo, etc., o como caja de interfaz con/sin conexión de cable.
- Caja de dos partes convexas y aplanadas con una superficie rebajada.
- Ambas partes encajan entre sí sin tornillos, lo que ahorra tiempo en el montaje y, además, se puede elegir la parte frontal del dispositivo.
- Orificios en ambos extremos; para completar la caja se puede encajar partes frontales o/y prenoestopas.
- CONNECT S & M cada una en tres longitudes disponibles para adaptarse exactamente a la aplicación.
- Fabricada en material V-0 resistente a los rayos ultravioleta.
- Categoría de protección IP 40 (con partes frontales).
- Antitirones integrado en el juego de prenoestopas.
- Espacio suficiente para incorporar displays compactos, LEDs y conectores USB y sensores de medición.
- Superficie rebajada para proteger el teclado de membrana, la lámina decorativa o la etiqueta.
- Cabezales de fijación para placas de circuito impreso y componentes interiores en la mitad aplanada de la caja.
- Abrazaderas de sujeción para tubos de hasta 32 mm de diámetro como accesorio (CONNECT S: 90/120 mm de largo, CONNECT M: 116/156 mm de largo).
- Soporte para almacenamiento seguro en paredes o similares como accesorio.



CONNECT

Ejemplos de aplicación

- Periféricos informáticos
- Tecnologías de redes
- Edificios
- Seguridad y medicina
- IoT/ IIoT
- Aplicaciones terapéuticas
- Instrumentos de análisis para laboratorio
- Tecnología de medición, incluidos detectores con sensores de medición, sistemas/instrumentos de ensayo
- Registradores de datos en tecnología medioambiental
- Sistemas con sensores



Gas leak detector



Noise level measurement



Process monitoring with temperature sensor



Receiver and data transfer for EMR



Tool for making colloidal silver solutions



Voltage and current display during trickle charging

Modificaciones específicas del cliente

¿Qué necesita en su producto personalizado? En caso necesario, le suministramos las cajas y botones giratorios listas para el montaje con todas las modificaciones y acabados precisos.

Opciones de productos para Connect

CONNECT



Mecanizado



Lacado



Impresión



Inscripción láser



Láminas decorativas



Compatibilidad
electromagnética



Confección y montaje

Versiones



B2822107
CONNECT S
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
60x42x22mm



B2822109
CONNECT S
ASA+PC (UL 94 V-0)
black RAL 9005
60x42x22mm



B2823107
CONNECT S
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
90x42x22mm



B2823109
CONNECT S
ASA+PC (UL 94 V-0)
black RAL 9005
90x42x22mm



B2824107
CONNECT S
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
120x42x22mm



B2824109
CONNECT S
ASA+PC (UL 94 V-0)
black RAL 9005
120x42x22mm



B2832107
CONNECT M
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
76x54x22mm



B2832109
CONNECT M
ASA+PC (UL 94 V-0)
black RAL 9005
76x54x22mm

CONNECT



B2833107
CONNECT M
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
116x54x22mm



B2833109
CONNECT M
ASA+PC (UL 94 V-0)
black RAL 9005
116x54x22mm



B2834107
CONNECT M
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
156x54x22mm



B2834109
CONNECT M
ASA+PC (UL 94 V-0)
black RAL 9005
156x54x22mm

Accessory to complete



B2811207
End part
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002



B2811209
End part
ASA+PC (UL 94 V-0)
black RAL 9005



B2911308
Cable gland kit, 3.4 - 4.2
TPE
volcano



B2911309
Cable gland kit, 3.4 - 4.2
TPE
black RAL 9005



B2911318
Cable gland kit, 4.2 - 5.0
TPE
volcano



B2911319
Cable gland kit, 4.2 - 5.0
TPE
black RAL 9005



B2911328
Cable gland kit, 5.0 - 5.9
TPE
volcano



B2911329
Cable gland kit, 5.0 - 5.9
TPE
black RAL 9005

Accessory "wall/holder"



A9167027
Holding clamp
PA 6 (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



A9167029
Holding clamp
PA 6 (UL 94 HB)
black RAL 9005



B2921507
Holder S
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002



B2921509
Holder S
ASA+PC (UL 94 V-0)
black RAL 9005

CONNECT



B2931507
Holder M
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002



B2931509
Holder M
ASA+PC (UL 94 V-0)
black RAL 9005

Accessory "screws"



A0304031
Self-tapping screws 2.2 x 5 mm
(PZ1)

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. © OKW Gehäusesysteme, Buchen (Alemania).