

EASYTEC

Cajas para abrida para modernos sensores

La nueva serie de cajas de pared EASYTEC se ha diseñado especialmente con la mente puesta en la integración de sensores inteligentes para el internet (industrial) de las cosas.

- Cajas de diseño moderno con gran nivel de estabilidad
- Cuatro tamaños, 80/100/125/150, cada uno en dos alturas
- Material piroretardante ASA+PC-FR y categoría de protección opcional IP 65 (juntas como accesorio) para aplicaciones robustas en interiores y exteriores
- El discreto blanco grisáceo que viene por defecto (RAL 9002) favorece las numerosas posibilidades de aplicación, y, si lo solicita, fabricamos las cajas también en otros colores
- La parte inferior está provista de dos bridas para un montaje rápido en la pared y una fijación en tuberías o perfiles redondeados
- Espacio impermeable para sistemas electrónicos con dos niveles de placas de circuitos (en la parte superior / inferior)
- Tornillos de acero inoxidable y par Torx



EASYTEC

Ejemplos de aplicación

- Internet de las cosas / Internet industrial de las cosas
- Sensores
- Tecnologías medioambientales
- Tecnologías de medición y control
- Tecnologías de regulación
- Tecnologías de medicina y laboratorio
- Instrumentos de seguridad y vigilancia
- Tecnologías de la información



Automated agriculture



Data logger e.g. for temperature



Data logger with gateway function



Smart store logistics

Modificaciones específicas del cliente

¿Qué necesita en su producto personalizado? En caso necesario, le suministramos las cajas y botones giratorios listas para el montaje con todas las modificaciones y acabados precisos.
Opciones de productos para Easytec



Mecanizado



Lacado



Impresión



Inscripción láser



Compatibilidad electromagnética



Confección y montaje

EASYTEC

Versiones



C3204107
EASYTEC 80
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
101x50x22mm
IP 65 opt., IP 40



C3204207
EASYTEC 80
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
101x50x26mm
IP 65 opt., IP 40



C3206107
EASYTEC 100
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
121x62x26mm
IP 65 opt., IP 40



C3206207
EASYTEC 100
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
121x62x31mm
IP 65 opt., IP 40



C3207107
EASYTEC 125
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
147x78x30mm
IP 65 opt., IP 40



C3207207
EASYTEC 125
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
147x78x37mm
IP 65 opt., IP 40



C3208107
EASYTEC 150
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
172x93x36mm
IP 65 opt., IP 40



C3208207
EASYTEC 150
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
172x93x46mm
IP 65 opt., IP 40


Accessory "protection"




A9500030
Sealing 80



A9502030
Sealing 100



A9503030
Sealing 125



A9504030
Sealing 150

Accessory "screws"



A0305031
Self-tapping screws 2.5 x 6 mm
(PZ1)



A0325060
Self-tapping screw 2.5 x 6 mm
(T8)
Stainless steel



A0399T08
Torx T8 screwdriver

EASYTEC



Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. © OKW Gehäusesysteme, Buchen (Alemania).