

# EASYTEC

## Contentore flangiato per moderne applicazioni di sensori

La nuova serie di contenitori EASYTEC per applicazioni a muro è stata concepita proprio per l'integrazione di sensori intelligenti per IIoT (Industrial Internet of Things) e IoT.

- Design moderno per un contenitore di grande stabilità
- Quattro misure 80/100/125/150 ciascuna in 2 altezze
- Materiale ignifugo ASA+PC-FR e grado di protezione opzionale IP 65 (guarnizioni come accessorio) per applicazioni robuste in interni ed esterni
- Il discreto colore standard bianco grigiastro (RAL 9002) è molto indicato per le svariate possibilità di impiego – su richiesta realizziamo tuttavia i contenitori anche in altri colori
- La parte inferiore è dotata di 2 linguette per un rapido montaggio di applicazioni a muro o per il fissaggio a tubazioni o profili cilindrici
- Vano componenti elettronici a tenuta con due livelli per schede (nella parte superiore/inferiore)
- Avvitamento con viti in acciaio inossidabile e azionamento Torx



# EASYTEC

## Esempi di applicazione

- IoT/IIoT
- Sensori
- Tecnica ambientale
- Metrologia e tecnica di controllo
- Tecnica di regolazione
- Tecnica medica e di laboratorio
- Tecnica di sicurezza e monitoraggio
- Tecnologia dell'informazione



Automated agriculture



Data logger e.g. for temperature



Data logger with gateway function



Smart store logistics

## Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche.  
Opzioni prodotto per Easytec



Lavorazione  
meccanica



Verniciatura



Stampa



Marcatura laser



Protezione CEM



Confezionamento /  
montaggio

# EASYTEC

## Versioni



**C3204107**  
EASYTEC 80  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
101x50x22mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3204207**  
EASYTEC 80  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
101x50x26mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3206107**  
EASYTEC 100  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
121x62x26mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3206207**  
EASYTEC 100  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
121x62x31mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3207107**  
EASYTEC 125  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
147x78x30mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3207207**  
EASYTEC 125  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
147x78x37mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3208107**  
EASYTEC 150  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
172x93x36mm  
IP 65 opt., IP 40



**C3208207**  
EASYTEC 150  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
172x93x46mm  
IP 65 opt., IP 40


## Accessory "protection"



**A9500030**  
Sealing 80



**A9502030**  
Sealing 100



**A9503030**  
Sealing 125



**A9504030**  
Sealing 150

## Accessory "screws"



**A0305031**  
Self-tapping screws 2.5 x 6 mm  
(PZ1)



**A0325060**  
Self-tapping screw 2.5 x 6 mm  
(T8)  
Stainless steel

# EASYTEC

Salvo modifiche tecniche. © OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germania.