

PROTEC

Comandi in quadrato

PROTEC è caratterizzato da una forma di base quadrata con linee di contorno morbide. Per questo motivo il contenitore a muro e da scrivania è perfettamente adatto per applicazioni elettroniche moderne sia in interni che in esterni.

- È disponibile nelle tre misure 140 / 180 / 220, ciascuna nelle seguenti versioni:

Versione I

Dispone di una zona arretrata per il montaggio e la protezione di interfacce o linee di alimentazione.

Versione II

Oltre a una parte superiore e una inferiore, tra gli elementi forniti è compreso anche un coperchio per coprire a filo le zone delle interfacce.

Versione III

Grazie al coperchio rialzato offre maggiore volume per il montaggio di componenti.

- Superficie di comando con inclinazione ergonomica di 20°
- Superficie di comando incavata a protezione della tastiera a membrana
- Molto spazio per touch screen (PROTEC 140: 5,7"/14,5 cm, PROTEC 180: 7"/17,8 cm, PROTEC 220: 8,4"/21,3 cm)
- Collegamenti a vite completamente nascosti
- Materiale V0 di elevata qualità in bianco grigiastro (RAL 9002) e grado di protezione opzionale IP 65 (guarnizione disponibile come accessorio) per settori di applicazione che richiedono resistenza
- Vano ermetico per i componenti elettronici con 3 livelli per schede; ampio spazio per componenti
- Montaggio a muro nascosto e a filo della parete con sicura antirimozione (supporto nel programma degli accessori)
- Viti in acciaio inossidabile con azionamento Torx di sicurezza
- Posizione sicura degli apparecchi da scrivania grazie ai piedini antiscivolo in gomma



PROTEC

Esempi di applicazione

- Impianti di monitoraggio, controllo degli accessi
- Sistemi di rilevamento dei dati
- Gestione di impianti tecnici di edifici, centraline di controllo
- IoT/IloT
- Smart Factory
- Industria 4.0
- Periferiche di computer
- Metrologia e tecnica di regolazione
- Tecnica medica, health care



Audio Controls



Biofeedback meter



Hearing test device



Laboratory measuring device



Multimeter measuring device



Robot control



Table microphone / inter phone



Terminal for access control



Terminal for fire alarm systems



Video Monitoring

Modifiche specifiche del cliente

Che caratteristiche deve avere il vostro prodotto personalizzato? Su richiesta vi forniamo i contenitori e manopole pronti per il montaggio e con tutte le modifiche e le caratteristiche specifiche.

Opzioni prodotto per Protec

PROTEC



Lavorazione
meccanica



Verniciatura



Stampa



Marcatura laser



Pellicole decorative



Protezione CEM



Confezionamento /
montaggio

Versioni



B4414107
PROTEC 140, Vers. I
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
140x140x76mm
IP 65 opt.



B4414207
PROTEC 140, Vers. II
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
140x140x76mm
IP 65 opt.



B4414307
PROTEC 140, Vers. III
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
140x160x76mm
IP 65 opt.



B4418107
PROTEC 180, Vers. I
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
180x180x92mm
IP 65 opt.



B4418207
PROTEC 180, Vers. II
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
180x180x92mm
IP 65 opt.



B4418307
PROTEC 180, Vers. III
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
180x201x92mm
IP 65 opt.



B4422107
PROTEC 220, Vers. I
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
220x220x108mm
IP 65 opt.



B4422207
PROTEC 220, Vers. II
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
220x220x108mm
IP 65 opt.

PROTEC




B4422307
 PROTEC 220, Vers. III
 ASA+PC (UL 94 V-0)
 off-white RAL 9002
 220x243x108mm
 IP 65 opt.


Accessory "protection"



B4514030
 Sealing 140



B4518030
 Sealing 180




B4522030
 Sealing 220

Accessory "wall/holder"



B4514101
 Wall suspension element 140
 Aluminium



B4518101
 Wall suspension element 180
 Aluminium



B4522101
 Wall suspension element 220
 Aluminium

Accessory "screws"



A0305031
 Self-tapping screws 2.5 x 6 mm
 (PZ1)



A0325060
 Self-tapping screw 2.5 x 6 mm
 (T8)
 Stainless steel



A0399T08
 Torx T8 screwdriver



A0399T10
 Torx T10 screwdriver