

# STYLE-CASE

## Estetyczne, wysoce polerowane i ergonomiczne, przenośne obudowy

OKW ma zaszczyt zaprezentować obudowę STYLE-CASE z powierzchnią o wysokim połysku. Zapewnia doskonały, nowoczesny, wygląd dla przenośnych jednostek kontrolnych. Te eleganckie, przyciągające wzrok obudowy z tworzywa sztucznego swobodnie mieszczą się w dłoni, zapewniając łatwość i niezawodność obsługi. Wysoce polerowana powierzchnia doskonale leży w dłoni zapewniając przyjemne wrażenia z użytkowania.

- wysokiej jakości tworzywo sztuczne o wysokim stopniu ochrony przed promieniowaniem UV lub z materiałów PMMA przepuszczającego promienie infraczerwone (pleksi)
- powierzchnia jest łatwa w czyszczeniu
- solidna konstrukcja, stopień ochrony do IP 65, zestaw uszczelniający dostępny w ramach akcesoriów
- wyposażone w śruby ze stali nierdzewnej
- wewnętrzny panel obsługi pozwalający zapewnić ochronę klawiaturze membranowej/oznaczeniu produktu
- wbudowana komora baterii 2 x 1.5 V AAA (S, M) i 2 x 1.5 V AA (L), zestaw klipsów bateryjnych dostarczanych jako akcesoria
- filary przyłączeniowe do PCB i elementów, samozaciskające się śruby do montowania płyt są dostępne jako akcesoria



# STYLE-CASE

## Aplikacje i przykłady

- Idealny do zorientowanych na design ręcznych jednostek kontrolnych
- Wiele różnych typów systemów kontroli zdalnej
- Wykonane specjalnie pod kątem zastosowań medycznych i społecznych; produkt sprawdzi się również w gospodarstwie domowym i przemyśle



Control unit for Relax and Massage Chairs



Mobile gas detector

## Opcje dostosowywania

Czego potrzebujesz do spersonalizowania, swojego produktu? Dostarczamy obudowy i pokręta wraz ze wszystkimi niezbędnymi wymaganymi modyfikacjami.

Opcje dostosowywania dla Style-Case



Obróbka obudów



Lakierowanie



Nadruk



Znakowanie laserowe



Folie dekoracyjne



Specjalne materiały



Instalacja / montaż

# STYLE-CASE

## Wersje



**B2802016**  
STYLE-CASE S  
PMMA (IR) (UL 94 HB)  
black RAL 9005  
123x48x24mm  
IP 40



**B2802017**  
STYLE-CASE S  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016  
123x48x24mm  
IP 40



**B2803016**  
STYLE-CASE M  
PMMA (IR) (UL 94 HB)  
black RAL 9005  
147x56x27mm  
IP 65 opt., IP 40



**B2803017**  
STYLE-CASE M  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016  
147x56x27mm  
IP 65 opt., IP 40



**B2804016**  
STYLE-CASE L  
PMMA (IR) (UL 94 HB)  
black RAL 9005  
166x64x31mm  
IP 65 opt., IP 40



**B2804017**  
STYLE-CASE L  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016  
166x64x31mm  
IP 65 opt., IP 40



**B2804027**  
STYLE-CASE L  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016  
166x64x31mm  
IP 65 opt., IP 40

## Accessory "battery"



**A9190020**  
Set of battery clips  
Steel  
nickel-plated




**B2904210**  
Set of battery clips  
Steel  
nickel-plated

# STYLE-CASE


## Accessory "protection"



**A9199005**  
Strain relief  
PA 6  
volcano




**B2902111**  
Sealing kit S  
TPV 50A



**B2903111**  
Sealing kit M  
TPV 50A



**B2904011**  
Sealing L  
TPV 50A



**B2904111**  
Sealing kit L  
TPV 50A



**C2353849**  
Flexible cable grommet Ø 5,3  
black

## Accessory "wall/holder"



**B2902031**  
Adhesive foil S



**B2902037**  
Holder S  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016



**B2902039**  
Holder S  
ASA (UL 94 HB)  
black RAL 9005



**B2903031**  
Adhesive foil M



**B2903037**  
Holder M  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016



**B2903039**  
Holder M  
ASA (UL 94 HB)  
black RAL 9005



**B2904031**  
Adhesive foil L



**B2904037**  
Holder L  
ASA (UL 94 HB)  
traffic white RAL 9016

# STYLE-CASE



B2904039

Holder L  
ASA (UL 94 HB)  
black RAL 9005

## Accessory "screws"



A0304031

Self-tapping screws 2.2 x 5 mm  
(PZ1)

Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.