

# SMART-CONTROL

## Obudowy narożne

SMART-CONTROL to nasza pierwsza standardowa obudowa do łatwego montażu w narożnikach ścian. Dodatkowo, obudowy mogą być montowane zarówno on na ścianie, jak i ustawione na biurku pod ergonomicznie kątem nachylenia.


- dwa rozmiary, M i S
- wersja wypukła lub z zagłębionym obszarem roboczym do montażu klawiatur membranowych
- wysokiej jakości materiał ASA+PC-FR z wysoką ochroną UV w standardowym kolorze złamanej bieli (RAL 9002)
- mocowanie i łączenie z tyłu obudowy za pomocą śrub ze stali nierdzewnej Torx
- opcjonalna uszczelka (wyposażenie dodatkowe) dla IP 55
- specjalny element mocujący do ściany (wyposażenie dodatkowe) do zawieszenia obudowy w narożnikach o kącie 90° lub na płaskich powierzchniach
- stojak do ustawienia na biurku (akcesoria) zapewnia wygodne i ergonomiczne ustawienie pulpitu
- miejsce do montażu płytki drukowanej w górnej i dolnej części



# SMART-CONTROL

## Aplikacje i przykłady

- Inżynieria bezpieczeństwa i sprzęt monitorujący
- Technologia środowiskowa
- IoT/IIoT
- Bramy i systemy zabezpieczeń
- Systemy pomiarowe i sterownicze
- Czujniki i inne systemy kontrolne
- Sprzęt medyczny i laboratoryjny



AAL assistance system



Aerosol meter



CARRIER CONTROL



Room air measuring device

## Opcje dostosowywania

Czego potrzebujesz do spersonalizowania, swojego produktu? Dostarczamy obudowy i pokręta wraz ze wszystkimi niezbędnymi wymaganymi modyfikacjami.

Opcje dostosowywania dla Smart-Control



Obróbka obudów



Lakierowanie



Nadruk



Znakowanie laserowe



Folie dekoracyjne



Powłoka EMC



Instalacja / montaż

# SMART-CONTROL

## Wersje



**B4608107**  
SMART-CONTROL S, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
142x81x46mm  
IP 55 opt., IP 40



**B4608207**  
SMART-CONTROL S, Vers. II  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
142x81x46mm  
IP 55 opt., IP 40



**B4610107**  
SMART-CONTROL M, Vers. I  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
173x101x59mm  
IP 55 opt., IP 40



**B4610207**  
SMART-CONTROL M, Vers. II  
ASA+PC (UL 94 V-0)  
off-white RAL 9002  
173x101x59mm  
IP 55 opt., IP 40

## Accessory "station"




**B4705207**  
Desktop stand set  
ASA+PC (UL 94 V-0)

## Accessory "protection"



**B4708920**  
Seal S



**B4710920**  
Seal M

## Accessory "wall/holder"



**B4705907**  
Wall suspension element  
ASA+PC (UL 94 V-0)

# SMART-CONTROL

## Accessory "screws"



A0325060  
Self-tapping screw 2.5 x 6 mm  
(T8)  
Stainless steel

Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.