

Obudowa z uchwytemi do montażu nowoczesnych czujników

EASYTEC to nowa seria obudów ściennych, która została optymalnie zaprojektowana do montażu czujników dla systemów IIoT (Przemysłowy Internet Rzeczy) i IoT.

- nowoczesna i wytrzymała konstrukcja obudowy
- cztery rozmiary 80/100/125/150, każdy w 2 wysokościach
- wysokiej jakości materiał niepalny ASA+PC-FR
- opcjonalnie możliwe zwiększenie stopnia ochrony do IP 65 (uszczelki dostępne jako wyposażenie dodatkowe) dla solidnych aplikacji wewnątrz i na zewnątrz
- standardowy kolor złamanej bieli (RAL 9002) dyskretny i elegancki, pasuje do wielu zastosowań - na życzenie możemy również wykonać obudowy w innych kolorach
- na tylnej części obudowy znajdują się 2 uchwyty do szybkiego montażu na ścianie, rurach lub innych okrągłych profilach
- szczelna komora dla elektroniki z dwoma poziomami do montażu PCB (w górnej lub dolnej części)
- połączenie za pomocą śrub Torx ze stali nierdzewnej



EASYTEC

Aplikacje i przykłady

- IoT / IIoT
- System czujników
- Technologia środowiskowa
- Inżynieria pomiarów i sterowania
- Technologia sterowania
- Technologia medyczna i laboratoryjna
- Technologia bezpieczeństwa i monitorowania
- Technologia informacyjna



Automated agriculture



Data logger e.g. for temperature



Data logger with gateway function



Smart store logistics

Opcje dostosowywania

Czego potrzebujesz do spersonalizowania, swojego produktu? Dostarczamy obudowy i pokręta wraz ze wszystkimi niezbędnymi wymaganymi modyfikacjami.

Opcje dostosowywania dla Easytec



Obróbka obudów



Lakierowanie



Nadruk



Znakowanie laserowe



Powłoka EMC



Instalacja / montaż

EASYTEC

Wersje



C3204107
EASYTEC 80
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
101x50x22mm
IP 65 opt., IP 40



C3204207
EASYTEC 80
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
101x50x26mm
IP 65 opt., IP 40



C3206107
EASYTEC 100
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
121x62x26mm
IP 65 opt., IP 40



C3206207
EASYTEC 100
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
121x62x31mm
IP 65 opt., IP 40



C3207107
EASYTEC 125
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
147x78x30mm
IP 65 opt., IP 40



C3207207
EASYTEC 125
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
147x78x37mm
IP 65 opt., IP 40



C3208107
EASYTEC 150
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
172x93x36mm
IP 65 opt., IP 40



C3208207
EASYTEC 150
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
172x93x46mm
IP 65 opt., IP 40

Accessory "protection"




A9500030
Sealing 80



A9502030
Sealing 100



A9503030
Sealing 125



A9504030
Sealing 150

Accessory "screws"



A0305031
Self-tapping screws 2.5 x 6 mm
(PZ1)



A0325060
Self-tapping screw 2.5 x 6 mm
(T8)
Stainless steel

EASYTEC

Subject to technical modification without notice. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.