

CONNECT

Caixa para a conexão ideal

A série de gabinetes CONNECT é predestinada para aplicações com cabos, bem como para aplicações com funcionamento com bateria.

- Novo: CONNECT S com uma largura de gabinete de somente 42 mm especialmente apropriado para pegar, ideal para comandos à distância, aparelhos de medição, instrumentos de ensaio etc., ou como gabinete de interface sem/com conexão por cabo
- dois lados de gabinete, convexo e achatado com um painel com área recessada
- os dois lados encaixam um no outro sem a necessidade de parafusos, isso economiza tempo de montagem e você também pode escolher o lado da frente do dispositivo
- recortes em ambas as extremidades; completam a caixa, peças finais e/ou prensa-cabos podem ser montados
- CONNECT S & M respectivamente em três comprimentos de gabinetes com vista a um ajuste exato à aplicação
- os lados da caixa e as partes finais são feitas de material V-0 estabilizado aos raios UV
- classe de proteção IP 40 (com peças finais)
- aliviador de tensão integrado com kit de prensa cabos
- espaço suficiente para a instalação de displays compactos, LEDs e conectores USB e sondas de medição
- superfície rebaixada para proteger o teclado de membrana, decoração folha ou etiqueta
- pilares de fixação para PCBs e componentes na caixa plana
- fixando abraçadeira para tubos redondos até \varnothing 32 mm disponíveis como acessórios (CONNECT S: 90/120 mm de comprimento, CONNECT M: 116/156 mm de comprimento)
- suporte para colocação segura nomeadamente na parede, como acessório



CONNECT

Exemplos de aplicação

- Sistemas de engenharia de dados
- Tecnologia de rede
- Sistemas de serviços de construção
- Engenharia de segurança
- IoT/ IIoT
- Aplicações médicas e terapêuticas
- Instrumentos de análise em laboratório
- Técnica de medição, nomeadamente detectores com sonda de medição, sistemas/instrumentos de teste
- Registrador de dados na tecnologia ambiental
- Sistema de sensores



Gas leak detector



Noise level measurement



Process monitoring with temperature sensor



Receiver and data transfer for EMR



Tool for making colloidal silver solutions



Voltage and current display during trickle charging

Modificações específicas do cliente

O que você ainda precisa em seu próprio produto pessoal? Nós podemos fornecer caixas e knobs de ajuste com todas as modificações necessárias para a montagem de seus componentes eletrônicos.
Opções para customizadas Connect

CONNECT



Usinagem



Pintura



Impressão



Letragem a laser



Películas decorativas



Blindagem EMC



Instalação / Montagem
de acessórios

Versões



B2822107
CONNECT S
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
60x42x22mm



B2822109
CONNECT S
ASA+PC (UL 94 V-0)
black RAL 9005
60x42x22mm



B2823107
CONNECT S
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
90x42x22mm



B2823109
CONNECT S
ASA+PC (UL 94 V-0)
black RAL 9005
90x42x22mm



B2824107
CONNECT S
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
120x42x22mm



B2824109
CONNECT S
ASA+PC (UL 94 V-0)
black RAL 9005
120x42x22mm



B2832107
CONNECT M
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
76x54x22mm



B2832109
CONNECT M
ASA+PC (UL 94 V-0)
black RAL 9005
76x54x22mm

CONNECT



B2833107
CONNECT M
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
116x54x22mm



B2833109
CONNECT M
ASA+PC (UL 94 V-0)
black RAL 9005
116x54x22mm



B2834107
CONNECT M
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
156x54x22mm



B2834109
CONNECT M
ASA+PC (UL 94 V-0)
black RAL 9005
156x54x22mm

Accessory to complete



B2811207
End part
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002



B2811209
End part
ASA+PC (UL 94 V-0)
black RAL 9005



B2911308
Cable gland kit, 3.4 - 4.2
TPE
volcano



B2911309
Cable gland kit, 3.4 - 4.2
TPE
black RAL 9005



B2911318
Cable gland kit, 4.2 - 5.0
TPE
volcano



B2911319
Cable gland kit, 4.2 - 5.0
TPE
black RAL 9005



B2911328
Cable gland kit, 5.0 - 5.9
TPE
volcano



B2911329
Cable gland kit, 5.0 - 5.9
TPE
black RAL 9005

Accessory "wall/holder"



A9167027
Holding clamp
PA 6 (UL 94 HB)
off-white RAL 9002



A9167029
Holding clamp
PA 6 (UL 94 HB)
black RAL 9005



B2921507
Holder S
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002



B2921509
Holder S
ASA+PC (UL 94 V-0)
black RAL 9005

CONNECT



B2931507
Holder M
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002



B2931509
Holder M
ASA+PC (UL 94 V-0)
black RAL 9005

Accessory "screws"



A0304031
Self-tapping screws 2.2 x 5 mm
(PZ1)

Sujeito à modificações técnicas sem aviso prévio. © de OKW Gehäusesysteme, Buchen/Alemanha.