

EASYTEC

Gabinetes flangeados para modernas aplicações de sensores

A nova série de gabinetes de parede EASYTEC foi projetada de modo ideal para a integração de sensores inteligentes para a Internet Industrial das Coisas e para a Internet das Coisas.

- moderno desenho dos gabinetes com uma elevada dimensão de estabilidade.
- quatro tamanhos 80/100/125/150 com 2 alturas, respectivamente
- material ignífugo ASA+PC-FR e classe de proteção IP 65, opcional (kit de selagem como acessório) para aplicações robustas em ambientes internos e externos
- discreta cor padrão branco acinzentado (RAL 9002) suporta as mais variadas possibilidades de aplicação – sob consulta também fabricamos os gabinetes em outras cores
- a parte inferior está equipada com 2 patilhas que permitem uma rápida montagem na parede ou uma fixação em tubos/perfis redondos
- espaço estanque para sistemas eletrônicos com dois estágios para placas (na parte superior e parte inferior)
- união roscada com parafusos de aço inoxidável e acionamento Torx



EASYTEC

Exemplos de aplicação

- Internet das Coisas/Internet Industrial das Coisas
- Sistema de sensores
- Tecnologia ambiental
- Tecnologia de medição e comando
- Técnica de regulação
- Engenharia médica e tecnologia de laboratório
- Técnica de segurança e monitoração
- Tecnologia da informação



Automated agriculture



Data logger e.g. for temperature



Data logger with gateway function



Smart store logistics

Modificações específicas do cliente

O que você ainda precisa em seu próprio produto pessoal? Nós podemos fornecer caixas e knobs de ajuste com todas as modificações necessárias para a montagem de seus componentes eletrônicos. Opções para customizadas Easytec



Usinagem



Pintura



Impressão



Letragem a laser



Blindagem EMC



Instalação / Montagem de acessórios

EASYTEC

Versões



C3204107
EASYTEC 80
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
101x50x22mm
IP 65 opt., IP 40



C3204207
EASYTEC 80
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
101x50x26mm
IP 65 opt., IP 40



C3206107
EASYTEC 100
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
121x62x26mm
IP 65 opt., IP 40



C3206207
EASYTEC 100
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
121x62x31mm
IP 65 opt., IP 40



C3207107
EASYTEC 125
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
147x78x30mm
IP 65 opt., IP 40



C3207207
EASYTEC 125
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
147x78x37mm
IP 65 opt., IP 40



C3208107
EASYTEC 150
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
172x93x36mm
IP 65 opt., IP 40



C3208207
EASYTEC 150
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
172x93x46mm
IP 65 opt., IP 40

Accessory "protection"




A9500030
Sealing 80



A9502030
Sealing 100



A9503030
Sealing 125



A9504030
Sealing 150

Accessory "screws"



A0305031
Self-tapping screws 2.5 x 6 mm
(PZ1)



A0325060
Self-tapping screw 2.5 x 6 mm
(T8)
Stainless steel



A0399T08
Torx T8 screwdriver

EASYTEC



Sujeito à modificações técnicas sem aviso prévio. © de OKW Gehäusesysteme, Buchen/Alemanha.