

EASYTEC 简易盒

用于现代化传感器应用的法兰机盒

新型 EASYTEC 简易盒产品系列专门为工业物联网 (IIoT) 和 IoT 的智能传感器集成应用而设计。

- 具备高度稳定性的现代化机盒设计
- 四种大小规格为 80、100、125 和 150，每种可提供两种高度
- 阻燃材料 ASA+PC-FR 和可选的防护等级 ip 65（密封件作为附件），适用于坚固的室内和室外应用
- 中性的标准颜色灰白色 (ral 9002) 支持广泛的应用可能 - 根据要求，我们也可以生产其他颜色的机盒
- 底座配备 2 个翼耳，用于快速安装在墙壁上或圆管上及圆型材上
- 密封的电器空间，带有两个电路板安装区（分别于上盒和下盒）
- 用不锈钢螺钉和 torx 驱动器进行连接



EASYTEC 简易盒

应用示例

- IoT/IIoT 领域
- 传感器技术
- 环境保护
- 测量控制技术
- 控制系统技术
- 医疗和实验室技术
- 安全保险和监控技术
- 信息通讯技术



Automated agriculture



Data logger e.g. for temperature



Data logger with gateway function



Smart store logistics

按客户要求修改加工

如何体现您的特殊产品？如有需要，我们执行所有必要的修改和精加工，提供组装完毕的机盒。
产品类型用于 Easytec 简易盒



机械加工



表面涂渡



图文打印



激光打印字体



EMC 保护



制备 / 组装

EASYTEC 简易盒

类型



C3204107
EASYTEC 80
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
101x50x22mm
IP 65 opt., IP 40



C3204207
EASYTEC 80
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
101x50x26mm
IP 65 opt., IP 40



C3206107
EASYTEC 100
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
121x62x26mm
IP 65 opt., IP 40



C3206207
EASYTEC 100
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
121x62x31mm
IP 65 opt., IP 40



C3207107
EASYTEC 125
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
147x78x30mm
IP 65 opt., IP 40



C3207207
EASYTEC 125
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
147x78x37mm
IP 65 opt., IP 40



C3208107
EASYTEC 150
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
172x93x36mm
IP 65 opt., IP 40



C3208207
EASYTEC 150
ASA+PC (UL 94 V-0)
off-white RAL 9002
172x93x46mm
IP 65 opt., IP 40


“保护等级” 附件



A9500030
Sealing 80



A9502030
Sealing 100



A9503030
Sealing 125



A9504030
Sealing 150

“螺钉” 附件



A0305031
Self-tapping screws 2.5 x 6 mm
(PZ1)



A0325060
Self-tapping screw 2.5 x 6 mm
(T8)
Stainless steel



A0399T08
Torx T8 screwdriver

EASYTEC 简易盒

保留技术更改可能性。© OKW 机箱系统, Buchen/德国。